

ON/OFF
Сплит-системы
CITY



A

КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

JAPANESE TECHNOLOGY

КОМПРЕССОР

23

дБ(А)

УРОВЕНЬ ШУМА

iFEEL

КЛИМАТ КОНТРОЛЬ

COMBO-2

2-х КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

3

ГОДА ГАРАНТИИ

Благодаря новейшей архитектуре внутреннего блока все корпусные элементы являются единым целым. При перепадах температур и естественном расширении материалов цельнолитая конструкция блока гарантирует безупречно тихую работу кондиционера. Модель соответствует классу энергоэффективности A. В комплектацию прибора включена опция i Feel. Система фильтрации состоит из префильтра высокой плотности High Density и фильтров тонкой очистки катехин и витамин С. Прибор имеет расширенную гарантию 3 года.

Концепция Family Looking:
дизайн-решения для разных задач в едином стиле



Фильтрация воздуха

Режим работы i Feel



Установочные размеры и габариты

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
City			
BSE/in-07HN1	780	270	212
BSE/in-09HN1	780	270	212
BSE/in-12HN1	780	270	212
BSE/in-18HN1	960	315	232
BSE/in-24HN1	960	315	232

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
City						
BSE/out-07HN1	733	660	240	264	483	438
BSE/out-09HN1	733	660	240	264	483	438
BSE/out-12HN1	776	715	240	264	483	443
BSE/out-18HN1	835	762	256	284	544	493
BSE/out-24HN1	892	832	286	314	635	565

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSE/in-07HN1 BSE/out-07HN1	BSE/in-09HN1 BSE/out-09HN1	BSE/in-12HN1 BSE/out-12HN1	BSE/in-18HN1 BSE/out-18HN1	BSE/in-24HN1 BSE/out-24HN1
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,1/2,2	2,5/2,5	3,2/3,2	5,0/5,2	6,8/7,1
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	7165/7506	8530/8530	10918/10918	17060/17742	23201/24225
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A (3,21/3,61)	A/A (3,21/3,62)	A/A (3,22/3,62)	A/A (3,22/3,61)	A/A (3,21/3,61)
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч	460/1600	500/1600	500/1800	950/2500	1200/2800
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	23	25	30	35	35
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,66/0,61	0,78/0,69	1,00/0,86	1,56/1,44	2,5/1,97
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	A	2,9/2,7	3,5/3,1	4,5/4	7,1/7	9,5/8,8
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	780x270x212	780x270x212	780x270x212	960x315x232	960x315x232
Размеры внешнего блока (ШxВxГ)	мм	660x483x240	660x483x240	715x483x240	762x544x256	832x635x286
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	830x260x335	830x260x335	830x260x335	1022x302x380	1022x302x380
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ)	мм	780x530x315	780x530x315	830x530x315	890x580x350	980x665x385
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	8/9,5	8/9,5	8/9,5	12/14	14,5/17
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	21,5/24	22/24,5	26/28,5	36/39	45/49
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Масса предзаправленного хладагента	г	R410A / 550	R410A / 530	R410A / 710	R410A / 1190	R410A / 1520
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C				
Марка компрессора		RECHI	RECHI	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	HIGLY-HITACHI