

FTXM-M/RXM-M9 CTXM-M

Кондиционеры настенного типа

15, 20, 25, 35, 42, 50, 60, 71



FTXM35,42,50M



RXM35,42M9



perfera



R-32



ARC466A33
в комплекте

BRC073
опция*



- Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER A+++ (SEER до 8.53).
- В кондиционере используется наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32.
- Многоступенчатая очистка воздуха с технологией Flash Streamer.
- Онлайн контроллер BRP069B41 (опция) позволяет управлять кондиционером при помощи смартфона, компьютера или планшета.
- Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБА.
- 2-зонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка — при охлаждении. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим.
- Режим комфортного воздухоораспределения. Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
- Работа в составе мультисистемы MXM-M(9)/N (R-32).

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			CTXM15M	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M	FTXM42M	FTXM50M	FTXM60M	FTXM71M			
Холодопроизводительность		Мин. ~ ном. ~ макс.	кВт	Применять только для мультисистем. Технические характеристики MXM-M(9)/N см. на стр. 70	1.3-2.0-2.6		1.3-2.5-3.2	1.4-3.4-4.0	1.7-4.2-5.0	1.7-5.0-5.3	1.9-6.0-6.7	2.3-7.1-8.5	
Теплопроизводительность		Мин. ~ ном. ~ макс.	кВт		1.3-2.5-3.5		1.3-2.8-4.7	1.4-4.0-5.2	1.7-5.4-6.0	1.7-5.8-6.5	1.7-7.0-8.0	2.3-8.2-10.2	
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин. ~ ном. ~ макс.	кВт		0.27-0.44-0.63		0.27-0.56-0.78	0.31-0.80-1.04	0.43-1.12-1.47	~1.36~	0.30-1.77-2.30	0.49-2.12-3.44	
	Нагрев	Мин. ~ ном. ~ макс.	кВт		0.24-0.50-0.91		0.24-0.56-1.22	0.32-0.99-1.67	0.38-1.31-1.89	~1.45~	0.27-1.94-2.40	0.45-2.25-3.51	
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс				8.53 / A+++		8.52 / A+++	8.51 / A+++	7.50 / A++	7.33 / A++	6.90 / A++	6.11 / A++	
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс				5.10 / A+++		5.10 / A+++	5.10 / A+++	4.60 / A++	4.60 / A++	4.30 / A+	3.81 / A	
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)		кВт		2.0 / 2.3		2.5 / 2.4	3.4 / 2.5	4.2 / 4.0	5.0 / 4.6	6.0 / 4.6	7.1 / 6.2	
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч		83 / 632		103 / 659	140 / 686	196 / 1216	239 / 1400	304 / 1496	407 / 2276	
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин		11.1 / 6.0 / 4.4		11.1 / 6.2 / 4.4	12.6 / 6.4 / 4.6	12.6 / 7.1 / 4.6	16.0 / 11.1 / 10.1	17.1 / 12.0 / 10.7	17.6 / 12.5 / 11.1	
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин		10.4 / 6.5 / 5.3		10.4 / 6.8 / 5.3	10.4 / 7.1 / 5.3	13.0 / 7.1 / 5.3	16.7 / 12.2 / 10.9	17.7 / 12.6 / 11.2	18.4 / 13.0 / 11.9	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА		41 / 25 / 19		41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 26 / 19	45 / 30 / 21	46 / 37 / 34	47 / 38 / 35	
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА		39 / 26 / 20		39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	45 / 36 / 33	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м		см. MXM-M		20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 12	30 / 20	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб		мм		6.4 / 9.5		6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	294x811x272		294x811x272		300x1040x295					
Вес			кг	10		10		14.5					
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	15		20	25	35	45	50	60	70	

НАРУЖНЫЙ БЛОК			MXM-M	RXM20M9	RXM25M9	RXM35M9	RXM42M9	RXM50M9	RXM60M9	RXM71M
Размеры	(ВхШхГ)	мм		550x765x285			735x825x300			735x870x320
Вес		кг		32			47			56
Уровень звукового давлени	Охлаждение	Номинальный	Применять только для мультисистем. Технические характеристики MXM-M(9)/N см. на стр. 70	46	46	49	48	48	48	47
	Нагрев	Номинальный		47	47	49	48	49	49	48
Диапазон рабочих температур		°C, сух. терм.		-10-46						
Хладагент		°C, вл. терм.		-15-18						
Электроснабжение				R-32						
				1~, 220-240 В, 50 Гц						

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).